

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:
ФИО: Котова Лариса Анатольевна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 28.05.2026 12:43:25
Уникальный программный ключ:
10730ffe6b1ed036b744b6e9d97700b86e5c04a7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
Новотроицкий филиал

Приложение 4

к ОПОП ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Электропривод и автоматика

Рабочая программа дисциплины

Электрические машины

Закреплена за подразделением **Кафедра электроэнергетики и электротехники (Новотроицкий филиал)**
Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Образовательная программа 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / Электропривод и автоматика

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану **216**

Виды контроля на курсах:

экзамен 3
курсовой проект 3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	3		Итого	
	уп	рп		
Лекции	18	18	18	18
Лабораторные	6	6	6	6
Практические	10	10	10	10
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	173	173	173	173
В том числе сам. работа в рамках ФОС		58		
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	216	216	216	216

Программу составил(и):

к.п.н., зав.каф., Мажирин Р.Е.

Рабочая программа дисциплины

Электрические машины

Составлен на основании учебного плана:

13.03.02_26_Электроэнергетика и электротехника_ПрЭПиА_заоч.plx, утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электропривод и автоматика протокол от 27.11.2025 №68.

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра электроэнергетики и электротехники (Новотроицкий филиал)

Протокол от 11.03.2026 г., №3.

Руководитель подразделения Мажирин Раиса Евгеньевна.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающегося умение создания и исследования любой электрической машины - электромеханического преобразования энергии.
1.2	Задачи: изучить законы электромеханического преобразования энергии, уравнения обобщенной машины, которые подчеркивают общность различных электрических машин, теорию и конструкции отдельных видов электрических машин.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Физика	
2.1.2	Теоретические основы электротехники	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.2	Системы управления электроприводов	
2.2.3	Силовая электроника	
2.2.4	Преддипломная практика	
2.2.5	Электрические и электронные аппараты	
2.2.6	Элементы систем автоматики	
2.2.7	Промышленные сети	
2.2.8	Программное обеспечение контроллеров	
2.2.9	Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов	
2.2.10	Автоматизированный электропривод в технологиях	
2.2.11	Автоматизация технологических процессов	
2.2.12	Автоматизация металлургического производства	
2.2.13	Проектирование электротехнических устройств	
2.2.14	САПР устройств электроники	
2.2.15	Компьютерное моделирование электроприводов	
2.2.16	Математическое моделирование систем автоматики	
2.2.17	Общая энергетика	
2.2.18	Электроснабжение и автоматизация электроэнергетических систем	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-3: Способен осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области, использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин
Знать:
ОПК-3-31 принцип действия современных типов электрических машин
ПК-2: Способен проектировать системы электропривода и автоматизированные системы управления с использованием цифровых технологий
Знать:
ПК-2-31 особенности конструкции, уравнения, схемы замещения и характеристики различных электрических двигателей
ОПК-3: Способен осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области, использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин
Уметь:
ОПК-3-У1 составлять простейшие конструктивные и электрические схемы замещения электрических машин и трансформаторов
ПК-2: Способен проектировать системы электропривода и автоматизированные системы управления с использованием цифровых технологий
Уметь:
ПК-2-У1 обрабатывать результаты экспериментальных исследований с целью построения основных характеристик

электрических машин и трансформаторов
ОПК-3: Способен осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области, использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин
Владеть:
ОПК-3-В1 навыками элементарных расчетов и исследования электрических машин
ПК-2: Способен проектировать системы электропривода и автоматизированные системы управления с использованием цифровых технологий
Владеть:
ПК-2-В1 методиками оптимизации при проектировании электрических машин

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Введение, основные понятия							
1.1	Роль электрических машин. Общие вопросы преобразования электромеханического преобразования энергии. /Лек/	3	2	ОПК-3-31 ПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.4Л3.1 Э1		КМ1,К М2	Р1
1.2	Законы: электромагнитной индукции, Кирхгофа, полного тока, Ома для магнитной цепи, Ампера, законы электромеханики. Электромагнитные силы и моменты в электрических машинах. Потери и КПД. /Ср/	3	14	ОПК-3-31 ОПК-3-У1 ОПК-3-В1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.3Л3.1 Э1		КМ1,К М2	
	Раздел 2. Трансформаторы							
2.1	Назначение и области применения трансформатора. Устройство, принцип действия и рабочие процессы однофазного трансформатора. Схема замещения двухобмоточного трансформатора. Намагничивающий ток и ток холостого хода. Уравнения напряжения трансформатора и векторная диаграмма. /Лек/	3	4	ОПК-3-31 ПК-2-31	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1		КМ1,К М2	
2.2	Расчет параметров трансформатора. Расчет схемы замещения трансформатора. Расчет параметров короткого замыкания и холостого хода. Расчет обмоток высокого и низкого напряжения. /Пр/	3	2	ОПК-3-У1 ПК-2-У1	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1		КМ1,К М2	

2.3	Исследование двухобмоточного трехфазного трансформатора при симметричной нагрузке. Исследование параллельной работы однофазных трансформаторов /Лаб/	3	2	ОПК-3-В1 ПК-2-В1	Л1.3 Л1.4Л2.1Л3. 1 Э1		КМ1,К М2	
2.4	Трехфазный трансформатор. Группы соединения обмоток трансформатора. Изменение вторичного напряжения и внешние характеристики. Коэффициент полезного действия трансформатора. Специальные трансформаторы. Тепловой режим трансформатора. /Ср/	3	30	ОПК-3-31 ОПК-3-У1 ОПК-3-В1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Э1		КМ1,К М2	
	Раздел 3. Электрические машины переменного тока							
3.1	Основные виды машин переменного тока. Конструктивное исполнение обмоток переменного тока. Магнитодвижущие силы обмоток переменного тока. Вращающееся магнитное поле. Электродвижущие силы в обмотках переменного тока. Схемы обмоток ЭМ переменного тока. Назначение и области применения асинхронных машин (АМ). Устройство и принцип действия АМ. Работа АМ при заторможенном роторе. Схема замещения и векторная диаграмма АМ. Механические характеристики асинхронного двигателя (АД). Рабочие характеристики АД. Пуск АД. Регулирование частоты вращения АД и изменение направления вращения. Назначение и области применения синхронных машин (СМ). Устройство и принцип действия СМ. Работа синхронного генератора (СГ) в режиме холостого хода и в режиме нагрузки. Пуск СД. Регулирование частоты вращения СД. Синхронные машины с постоянными магнитами основа робототехники и устройств автоматики. /Лек/	3	10	ОПК-3-31 ПК-2-31	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3. 1 Э1		КМ1,К М2	

3.2	Расчет машин переменного тока. Выбор главных размеров. Расчет обмоток. Расчет магнитной системы. Расчет параметров двигателя. Расчет потерь. Расчет рабочих характеристик. Расчет пусковых и характеристик /Пр/	3	4	ОПК-3-У1 ПК-2-У1	Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1		КМ1,К М2	
3.3	Исследование асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором. /Лаб/	3	2	ОПК-3-В1 ПК-2-В1	Л1.3 Л1.4Л2.1Л3. 1 Э1		КМ1,К М2	
3.4	Короткозамкнутые АД с повышенным пусковым моментом: двигатели с двойной беличьей клеткой, глубокопазные двигатели. Векторная диаграмма синхронного генератора. Внешние и регулировочные характеристики СГ. Параллельная работа СГ с сетью. Активная мощность и электромагнитный момент. Статическая устойчивость СГ. Синхронный двигатель (СД). Рабочие характеристики СД. Синхронный компенсатор. Выполнение курсового проекта по расчету асинхронного двигателя. /Ср/	3	40	ОПК-3-31 ОПК-3-У1 ОПК-3-В1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Э1		КМ1,К М2	
Раздел 4. Электрические машины постоянного тока								
4.1	Устройство и принцип действия машины постоянного тока (МПТ). Режим генератора. Режим двигателя. Основные электромагнитные соотношения в МПТ: ЭДС якоря, электромагнитный момент и электромагнитная мощность. Обмотки МПТ. Коммутация в МПТ. Классификация ППТ по способу возбуждения. Генератор с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением: схемы включения, рабочие характеристики. Параллельная работа генератора постоянного тока с сетью. Классификация ДПТ по способу возбуждения. /Лек/	3	2	ОПК-3-31 ПК-2-31	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3. 1 Э1		КМ1,К М2	

4.2	Обмотки машин постоянного тока. Построение характеристик генераторов и машин постоянного тока. Расчет пусковой диаграммы двигателя постоянного тока. /Пр/	3	4	ОПК-3-У1 ПК-2-У1	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1		КМ1,К М2	
4.3	Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения. /Лаб/	3	2	ОПК-3-В1 ПК-2-В1	Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1 1 Э1		КМ1,К М2	
4.4	Обратимость машин постоянного тока. ДПТ независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением: схемы включения, рабочие характеристики. Потери и коэффициент полезного действия. Пуск ДПТ. Регулирование частоты вращения и изменение направления вращения вала ДПТ. Особенности пуска ДПТ параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Специальные машины постоянного тока. /Ср/	3	31	ОПК-3-31 ОПК-3-У1 ОПК-3-В1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1 1 Э1		КМ1,К М2	
Раздел 5. Подготовка к контрольным мероприятиям и выполняемым работам								
5.1	Объем часов самостоятельной работы на подготовку к КМ /Ср/	3	22					
5.2	Объем часов самостоятельной работы на подготовку к ВР /Ср/	3	36					

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Экзамен	ОПК-3-31;ПК-2-31	<p>Вопросы к экзамену</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принцип действия электрических машин. Требования, предъявляемые к электрическим машинам. 2. Назначение, устройство, принцип действия трансформаторов. 3. Векторная диаграмма трансформатора с активно-индуктивной нагрузкой. 4. Схема замещения реального трансформатора. Параметры схемы замещения. 5. Опыт холостого хода трансформатора. 6. Опыт короткого замыкания трансформатора. 7. Внешние характеристики трансформатора. 8. Энергетическая диаграмма трансформатора. КПД трансформатора. 9. Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. 10. Параллельная работа трехфазных трансформаторов.

			<p>11. Автотрансформатор.</p> <p>12. Конструктивная схема и устройство машин переменного тока.</p> <p>13. Принцип выполнения многофазных обмоток машин переменного тока.</p> <p>14. Расчет магнитной цепи машины переменного тока.</p> <p>15. МДС обмоток переменного тока.</p> <p>16. Магнитное поле электрической машины переменного тока.</p> <p>17. Электродвижущие силы, индуцируемые в обмотках переменного тока.</p> <p>18. Назначение и принцип действия асинхронных машин.</p> <p>19. Устройство и области применения асинхронных машин.</p> <p>20. Схема замещения асинхронной машины. Параметры схемы замещения.</p> <p>21. Работа асинхронной машины при вращающемся роторе.</p> <p>22. Энергетическая диаграмма асинхронной машины. КПД асинхронной машины.</p> <p>23. Электромагнитный момент асинхронной машины.</p> <p>24. Векторная диаграмма асинхронной машины.</p> <p>25. Механические характеристики асинхронного двигателя. Максимальный и пусковой момент.</p> <p>26. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.</p> <p>27. Пуск асинхронного двигателя.</p> <p>28. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.</p> <p>29. Генераторный режим асинхронной машины.</p> <p>30. Конструктивное исполнение синхронных машин. Принцип действия синхронной машины.</p> <p>31. Магнитное поле синхронных машин при холостом ходе. Характеристика холостого хода.</p> <p>32. Магнитное поле синхронных машин при нагрузке. Реакции якоря.</p> <p>33. Реакция якоря в неявнополусной машине</p> <p>34. Реакция якоря в явнополусной машине.</p> <p>35. Внешние и регулировочные характеристики синхронных генераторов.</p> <p>36. Векторные диаграммы неявнополусных синхронных генераторов.</p> <p>37. Векторные диаграммы явнополусных синхронных генераторов.</p> <p>38. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу с сетью. Способы синхронизации.</p> <p>39. Регулирование реактивной мощности синхронного генератора, работающего параллельно сетью. U -образные характеристики.</p> <p>40. Мощность и электромагнитный момент синхронной машины. Угловая характеристика.</p> <p>41. Принцип действия синхронных двигателей. Векторные диаграммы синхронного двигателя.</p> <p>42. Угловая характеристика синхронных двигателей.</p> <p>43. Рабочие характеристики синхронных двигателей.</p> <p>44. Регулирование частоты вращения синхронных двигателей. Пуск синхронного двигателя.</p> <p>45. Устройство коллекторных машин постоянного тока.</p> <p>46. Обмотки якоря машин постоянного тока.</p> <p>47. Причины искрения на коллекторе. Способы улучшения коммутации.</p> <p>48. Принцип действия машин постоянного тока. Режим - генератор.</p> <p>49. Принцип действия машин постоянного тока. Режим - двигатель.</p> <p>50. Работа машин постоянного тока при холостом ходе.</p> <p>51. Поле машин постоянного тока при нагрузке. Реакция якоря.</p> <p>52. Способы возбуждения машин постоянного тока.</p> <p>53. Характеристики генератора постоянного тока.</p> <p>54. Характеристики двигателя постоянного тока.</p>
--	--	--	---

			55. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока. 56. Способы пуска двигателя постоянного тока.
КМ2	Темы докладов по самостоятельной работе	ОПК-3-31;ПК-2-31	Примеры темы докладов по самостоятельной работе: 1) Законы электромеханики 2) Потери в электрических машинах и коэффициент полезного действия 3) Специальные трансформаторы 4) Тепловой режим трансформатора 5) Короткозамкнутые АД с повышенным пусковым моментом 6) Асинхронные двигатели с двойной беличьей клеткой 7) Асинхронные глубоководные двигатели 8) Синхронный компенсатор 9) Особенности пуска двигателя постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения 10) Специальные машины постоянного тока
5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)			
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
Р1	Курсовой проект	ОПК-3-У1;ОПК-3-В1;ПК-2-У1;ПК-2-В1	<p>Курсовой проект имеет целью ознакомить обучающихся с современной практикой и методикой проектирования электрических машин.</p> <p>Задачами проектирования являются: обучение применять полученные знания при решении реальной задачи; развить навыки самостоятельной работы и самостоятельного принятия решений.</p> <p>Тема курсового проекта: "Расчет асинхронного двигателя"</p> <p>Исходные данные на проектирование включают следующие исходные данные: тип двигателя, номинальная мощность, номинальное напряжение и частота питающей сети, число пар полюсов, КПД, коэффициент мощности.</p> <p>Расчетно-пояснительная записка курсового проекта должна содержать:</p> <p>Титульный лист Задание на курсовой проект Содержание Введение Расчетная часть, в которую входит: Выбор главных размеров Расчет зубцовой зоны и обмотки статора Выбор воздушного зазора Расчет ротора Расчет магнитной системы Расчет параметров двигателя для номинального режима Расчет потерь в двигателе Параметры и данные холостого хода Расчет рабочих характеристик Заключение Список использованных источников Приложения</p> <p>Примерные вопросы для защиты курсового проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какие электрические машины являются основным исполнением перечисленных единых серий электрических машин? 2. На базе каких электрических машин проектируют и изготавливают модификации электрических машин? 3. Какие модификациями могут быть у асинхронных двигателей? 4. Какие размеры относятся к главным размерам электрических машин переменного тока? 5. Приведите формулу расчетной (внутренней) мощности электрической машины переменного тока. 6. Чем ограничивается ожидаемое повышение температуры активных частей электрической машины? 7. Назовите два основных способа расчёта и проектирования

			<p>электрических машин и поясните их сущность.</p> <p>8. Поясните термин – высота оси вращения электрической машины</p> <p>9. Приведите формулу для определения мощности электрической машины.</p> <p>10. Чему пропорционален динамический момент инерции электрической машины?</p> <p>11. Чему пропорционален у асинхронных двигателей, нагрев обмотки при пуске?</p> <p>12. Как изменяется относительный ток холостого хода при пуске электрической машины?</p> <p>13. Что представляет собой серия электрических машин?</p> <p>14. Что должны быть предусмотрено в серии электрической машины для всех необходимых частот вращения и напряжений?</p> <p>15. С какой длиной сердечника выполняется у машин постоянного тока каждый типоразмер?</p> <p>16. Какой наружный диаметр имеют у машин переменного тока листы статора одного и того же типоразмера при разных числах полюсов?</p> <p>17. Чем определяется улучшение технико-экономических показателей проектируемых электрических машин?</p> <p>18. Назовите основные показатели и свойства неорганических волокнистых материалов, основа которых — стекловолокно или асбест.</p> <p>19. Назовите основные показатели и свойства слюдяных материалов, базирующихся на щипаной или дробленной слюде.</p> <p>20. Назовите основные показатели и свойства пленочных и бумажных изоляционных материалов из синтетических смол.</p> <p>21. Приведите основные вспомогательные материалы, используемые для механического крепления обмоток или отдельных сборочных единиц электрических машин</p> <p>22. С чего начинается конструирование общих видов электрических машин?</p> <p>23. Чем определяется трудоемкость изготовления электрических машин?</p> <p>24. Какие основные исполнения по степени защиты являются у машин переменного тока?</p> <p>25. С чего начинают разработку конструкции машин переменного тока (кроме асинхронных двигателей с фазным ротором) по данным электромагнитного расчета?</p> <p>26. С чего начинают разработку конструкции машин постоянного тока?</p> <p>27. Чему равно предельно допускаемое превышение температуры обмоток электрических машин для класса нагревостойкости изоляции В?</p> <p>28. Чему равно предельно допускаемое превышение температуры обмоток электрических машин для класса нагревостойкости изоляции F?</p> <p>29. Чему равно предельно допускаемое превышение температуры обмоток электрических машин для класса нагревостойкости изоляции H?</p> <p>30. Чему равны предельно допускаемые температуры изоляционных материалов различных классов нагревостойкости изоляции?</p> <p>31. Чему равны предельно допускаемые температуры изоляционных материалов различных классов обмоток электрических машин?</p> <p>32. Чему равно максимально допустимое отношение конструктивной длины сердечника статора к внутреннему диаметру сердечника статора?</p> <p>33. Как выбирается воздушный зазор между статором и ротором?</p> <p>34. Чему равна длина сердечника ротора?</p> <p>35. Чему равно среднее значение магнитной индукции в зубцах статора?</p> <p>36. Чему равны потери в обмотке статора при максимальной допустимой температуре?</p> <p>37. Чему равен удельный тепловой поток от потерь в активной части обмотки и от потерь</p>
--	--	--	---

			<p>в стали, отнесенных к внутренней поверхности охлаждения активной части статора?</p> <p>38. Чему равно превышение температуры внутренней поверхности активной части статора над температурой воздуха внутри машины?</p> <p>39. Чему равна масса конструкционных материалов двигателя?</p> <p>40. Чему равен динамический момент инерции короткозамкнутого ротора?</p>
--	--	--	---

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (билеты, тесты и т.п.)

Экзаменационный билет по дисциплине включает в себя два теоретических вопроса и задачу по темам, изложенным в 4 разделе данной РПД. Билеты хранятся на кафедре и утверждены ее заведующим.

Примеры задач на экзамен:

Задача 1. Трехфазный силовой понижающий трансформатор $S_{ном}=1000$ кВА, номинальное напряжение первичной обмотки $U_{1ном}=10$ кВ, номинальное напряжение вторичной обмотки $U_{2ном}=0,4$ кВ, напряжения короткого замыкания $U_{кз}=8$ %, ток холостого хода $I_{хх}=2$ %, потери холостого хода $P_{хх}=3$ кВт, потери короткого замыкания $P_{кз}=10$ кВт, $\cos\Phi_2=0,8$. Первичная и вторичная обмотки соединены в «звезду». Определить коэффициент трансформации и параметры схемы замещения.

Задача 2. Для асинхронного двигателя с фазным ротором со следующими номинальными данными: $R_{ном}=30$ кВт; $U_{ном}=380$ В; $n_{ном}=725$ об/мин; $I_{1ном}=71,6$ А; $r_1=0,136$ Ом; $x_1=0,225$ Ом; $I_{2ном}=74,3$ А; $E_{2ном}=257$ В; $r_2=0,0593$ Ом; $x_2=0,174$ Ом; коэффициент трансформации напряжения $k_e=1,41$ рассчитать и построить механические и электромеханические характеристики

Задача 3. Для асинхронного двигателя с фазным ротором со следующими номинальными данными: $R_{ном}=22$ кВт; $U_{ном}=380$ В; $n_{ном}=965$ об/мин; $I_{1ном}=55$ А; $r_1=0,19$ Ом; $x_1=0,31$ Ом; $I_{2ном}=61$ А; $E_{2ном}=225$ В; $r_2=0,066$ Ом; $x_2=0,23$ Ом; коэффициент трансформации напряжения $k_e=1,6$ определить величину пускового сопротивления для обеспечения нормальных условий пуска без нагрузки.

Задача 4. Асинхронный двигатель с фазным ротором типа МТФ412-8 имеет следующие номинальные данные: $R_{ном}=26$ кВт; $U_{ном}=380/220$ В; $n_{ном}=715$ об/мин; $r_1=0,182$ Ом; $x_1=0,313$ Ом; $I_{2ном}=68$ А; $E_{2ном}=266$ В; $r_2=0,095$ Ом; $x_2=0,231$ Ом; коэффициент трансформации напряжений $k_e=2,03$. Определить величины пусковых сопротивлений и построить пусковую диаграмму для пуска в 4 ступени.

Задача 5. Асинхронный двигатель типа МТКН211-6 имеет следующие параметры: $R_{ном}=11$ кВт; $U_{1ном}=380$ В; $n_{ном}=920$ об/мин; $\cos\phi_{ном}=0,82$; $\cos\phi_{ном}=0,78$; $r_1=0,415$ Ом; $x_1=0,467$ Ом; $r_2'=0,824$ Ом; $x_2'=0,708$ Ом. Определите потери в номинальном режиме.

Задача 6. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением приводит во вращение подъемную лебедку. $R_{ном}=25$ кВт; $U_{ном}=220$ В; $I_{ном}=132$ А; $n_{ном}=1500$ об/мин; $R_{я сум}=0,0828$ Ом. Построить механическую и электромеханическую характеристики.

Задача 7. Для двигателя постоянного тока с независимым возбуждением с номинальными данными: $R_{ном}=9$ кВт; $U_{ном}=220$ В; $I_{ном}=48$ А; $n_{ном}=900$ об/мин; $R_{я сум}=0,348$ Ом. Рассчитать пусковые сопротивления для нормальных условий пуска. Число ступеней выбрать самостоятельно

Примеры вопросов и заданий компьютерного тестирования

Вращающаяся часть электродвигателя называется:

статор
индуктор
якорь
ротор

Поясните, на каком физическом явлении основан принцип работы электродвигателя, как преобразователя электрической энергии в механическую

явление взаимодействия проводников с током и магнитного поля (правило «левой руки»)
явление возникновения вокруг проводника с током магнитного поля (правило «буравчика»)
явление электромагнитной индукции (правило «правой руки»)

Поясните, на каком физическом явлении основан принцип работы электрического генератора, как преобразователя механической энергии в электрическую

явление взаимодействия проводников с током и магнитного поля (правило «левой руки»)
явление возникновения вокруг проводника с током магнитного поля (правило «буравчика»)
явление электромагнитной индукции (правило «правой руки»)

Поясните, на каком физическом явлении основан принцип работы обмоток возбуждения электрических машин, предназначенных для создания магнитных полей
явление взаимодействия проводников с током и магнитного поля (правило «левой руки»)
явление возникновения вокруг проводника с током магнитного поля (правило «буравчика»)
явление электромагнитной индукции (правило «правой руки»)

Условия параллельной работы трансформаторов
равенство вторичных напряжений и частот
находится в одном помещении и быть различной мощности
вторичные напряжения равны, принадлежат к одной группе, одинаковые $U_{хх}$
одинаковые $U_{хх}$, равные по мощности

Перечислите способы регулировки тока в сварочных трансформаторах
изменением первичного напряжения
изменением числа витков вторичной обмотки
изменением активного сопротивления
изменением индуктивного сопротивления
изменением ёмкостного сопротивления

Область применения трансформатора
для измерения мощности
для изменения мощности
для изменения напряжения
для изменения напряжения с сохранением частот
для изменения частот

Чем отличается трансформатор от автотрансформатора?
количеством обмоток
отсутствием электрической связи между обмотками
толщиной листов магнитопровод
магнитным потоком
частотой

Сколько стержней имеет трехфазный трансформатор?
один
два
три
шесть

Какую зависимость устанавливает внешняя характеристика трансформатора?
 $U_2=f(I_2)$
 $U_1=f(I_1)$
 $I_2=f(I_1)$
 $U_1=f(U_2)$
 $U_2=f(U_1)$

В режиме холостого хода чему равен ток в первичной обмотке трансформатора?
номинальному
50% от номинального
2-3% от номинального
ток отсутствует
току во вторичной обмотке

Что составляет активную часть трансформатора?
магнитопровод и обмотки
вводное устройство
первичная обмотка
нагрузка
корпус

Если W_1 – число витков первичной обмотки, а W_2 – число витков вторичной обмотки, то трансформатор является понижающим, когда:
 $W_1 > W_2$
 $W_1 < W_2$
 $W_1 + W_2 = 0$
 $W_1 = W_2$

Если W_1 – число витков первичной обмотки, а W_2 – число витков вторичной обмотки, то трансформатор является повышающим, когда:

$W_1 > W_2$

$W_1 < W_2$

$W_1 + W_2 = 0$

$W_1 = W_2$

На каком законе основан принцип действия трансформатора:

закон Ома

закон Джоуля-Ленца

закон электромагнитной индукции

закон Кулона

Магнитопровод трансформатора изготавливается из:

алюминия

электротехнической стали

меди

чугуна

Какие потери мощности в силовом трансформаторе зависят от его нагрузки

потери в сердечнике

потери в обмотках

оба вида зависят

оба вида не зависят

Какие потери мощности в силовом трансформаторе не зависят от его нагрузки:

потери в сердечнике

потери в обмотках

оба вида зависят

оба вида не зависят

Укажите величину, которая определяет индуктивное сопротивление трансформатора:

ток холостого хода

потери холостого хода

напряжение короткого замыкания

потери короткого замыкания

Укажите величину, которая определяет активное сопротивление трансформатора:

ток холостого хода

потери холостого хода

напряжение короткого замыкания

потери короткого замыкания

Укажите величину, которая определяет индуктивную проводимость трансформатора:

ток холостого хода

потери холостого хода

напряжение короткого замыкания

потери короткого замыкания

Способ соединения обмоток трехфазного трансформатора и фазовый сдвиг между векторами высокого и низкого напряжений влияет на:

группу соединения обмоток трансформатора

потери в трансформаторе

магнитный поток в сердечнике

способ регулирования напряжения

Укажите возможное число групп соединения обмоток трансформатора:

3

5

10

12

Единицей измерения магнитного потока в сердечнике трансформатора является:

Ампер

Вебер

Ампер/метр

Тесла

Единицей измерения намагничивающей силы обмоток трансформатора является:

- Ампер
- Вебер
- Ампер/метр
- Тесла

Изменение коэффициента трансформации регулируемого трансформатора осуществляется:

- изменением числа витков обмотки высокого напряжения
- изменением числа витков обмотки низкого напряжения
- изменением намагниченности сердечника
- изменением способа соединения обмоток

Автотрансформатор отличается от трансформатора тем, что:

- регулирование трансформатора осуществляется автоматически
- отличается способ соединения обмоток
- имеет меньшие потери мощности
- имеется электрическая связь между обмотками

Укажите правильное значение потерь мощности в двухобмоточном трансформаторе 10/0,4 кВ $S_n=160$ кВА $dP_x=0,31$ кВт $dP_k=2,27$ кВт при его работе с коэффициентом загрузки $k_3=0,7$:

- 1,42 кВт
- 2,58 кВт
- 2,42 кВт
- 1,9 кВт

Какую зависимость устанавливает скоростная характеристика асинхронного двигателя?

- тока статора от полезной мощности
- скорости вращения от скольжения
- тока ротора от полезной мощности
- напряжения от мощности
- нет правильного ответа

Какими параметрами определяются пусковые свойства двигателя

- значением пускового тока и момента
- значением номинального тока и момента
- скольжением и скоростью вращения
- кпд и $\cos\Phi$
- значением номинального тока и мощности

Как можно изменить скорость вращения асинхронного двигателя с фазным ротором?

- изменением напряжения
- изменением частоты тока ротора
- изменением давления на контактные кольца
- изменением сопротивления в цепи ротора
- изменением направления тока

Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться синхронно с магнитным полем статора?

- может
- не может
- может, без нагрузки
- может при низких оборотах
- может при низких частотах

Асинхронный двигатель называется асинхронным из-за несовпадения скоростей вращения:

- магнитного поля статора и магнитного поля ротора
- ротора и его магнитного поля
- ротора и магнитного поля статора
- статора и ротора

Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя $n_{ном}=1420$ об/мин, то частота вращения магнитного поля составляет:

- 3000 об/мин
- 600 об/мин
- 1500 об/мин
- 750 об/мин

Двигатель с фазным ротором отличается от двигателя с короткозамкнутым ротором наличием контактных колец и щеток

наличием пазов для охлаждения
числом катушек статора
схемой подключения обмотки статора

Направление вращения магнитного поля асинхронного двигателя зависит от:
порядка чередования фаз напряжения статора
величины подводимого тока
величины подводимого напряжения
частоты питающей сети

Максимальная частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя при промышленной частоте 50 Гц составляет
1000 об/мин
6000 об/мин
1500 об/мин
3000 об/мин

Для создания вращающегося магнитного поля асинхронного двигателя необходимы следующие условия:
наличие одной обмотки и включения ее в сеть переменного тока
пространственный сдвиг трех обмоток и фазовый сдвиг переменных токов в них
пространственный сдвиг трех обмоток и включение их в цепь постоянного тока
включение обмотки статора в сеть трехфазного тока, а ротора в цепь постоянного тока

При пуске асинхронного двигателя переключением статорной обмотки со звезды на треугольник пусковой момент по сравнению с моментом при прямом пуске при одинаковом напряжении сети:
уменьшится в два раза
увеличится в два раза
уменьшится в три раза
уменьшится в два раза

Нагрузку асинхронного генератора, работающего параллельно с сетью можно увеличить:
увеличением частоты вращения приводного двигателя
уменьшением частоты вращения приводного двигателя
отключением приводного двигателя
уменьшением напряжения сети

Обмотка возбуждения, расположенная на роторе синхронной машины, подключается к источнику:
постоянного тока
прямоугольных импульсов
трехфазного напряжения
однофазного синусоидального тока

Обмотка статора синхронного двигателя подключается к источнику:
постоянного тока
прямоугольных импульсов
трехфазного напряжения
однофазного синусоидального тока

Укажите неверное утверждение о характеристике синхронной машины:
у синхронной машины частота вращения не зависит от частоты тока с сети
обмотка возбуждения питается постоянным током и расположена на роторе
ротор бывает неявнополюсным (турбогенератор) и явнополюсным (гидрогенератор)
скорость вращения ротора совпадает со скоростью вращения поля

Чем отличается генератор постоянного тока от двигателя постоянного тока?
внешним видом
отсутствием коллектор
обмотками якоря
двигатель потребляет энергию а генератор вырабатывает
двигатель не имеет дополнительных полюсов

В чем особенность пуска двигателя постоянного тока
в роторную цепь необходимо включить добавочное сопротивление
напряжение его постоянно повышается
двигатель предварительно необходимо привести в движение
на время пуска отключить щеточный механизм
на время пуска отключить обмотку возбуждения

Назначение тахогенератора постоянного тока

для генерирования ЭДС малой величины
для измерения электрических сигналов
для измерения частоты вращения по величине выходного напряжения
для измерения параметров двигателей
для генерирования переменного тока

Какое влияние оказывает реакция якоря на работу синхронной машины?

ухудшает свойства машины
не оказывает влияние
улучшает качества машины
ведет к перегреву
увеличивает обороты

Назначение синхронного компенсатора
для потреблений реактивной мощности
для компенсации активной мощности
для генерирования реактивной мощности
для повышения напряжения в сети
для генерирования активной мощности

Реакция якоря синхронного генератора, работающего на чисто активную нагрузку, является:

продольно-намагничивающей
поперечной
продольно-размагничивающей
поперечно-намагничивающей

Для обеспечения постоянства напряжения ток возбуждения синхронного генератора при увеличении активно-индуктивной нагрузки следует:

уменьшать
увеличивать
оставлять постоянным
увеличивать настолько же, как и при чисто активной нагрузке

Регулирование активной мощности синхронного генератора, работающего параллельно с мощной сетью, проводится:

изменением тока возбуждения генератора
изменением момента приводного двигателя
изменением напряжения
изменением коэффициента мощности

Регулирование реактивной мощности синхронного генератора, работающего параллельно с мощной сетью, проводится:

изменением тока возбуждения генератора
изменением момента проводного двигателя
изменением напряжения
изменением частоты вращения приводного двигателя

При асинхронном пуске синхронного двигателя обмотку возбуждения:

оставляют разомкнутой;
замыкают на сопротивление в 10 раз больше сопротивления обмотки возбуждения
замыкают накоротко
замыкают на сопротивление в 50 раз больше сопротивления обмотки возбуждения

Электромагнитный момент синхронного двигателя создается:

индуктивной составляющей тока, якоря
полным током
активной составляющей ток
емкостной составляющей тока

Что понимается под реакцией якоря синхронной машины?

воздействие магнитного поля ротора на ток статора
воздействие МДС ротора на магнитное поле статора
воздействие магнитного поля статора на ток возбуждения
воздействие МДС статора на магнитное поле ротора

Какая часть синхронной машины называется якорем?

ротор
магнитопровод
этот термин используют только в машинах постоянного тока
статор

Какова частота питающей сети, если ротор синхронной машины с двумя парами полюсов вращается со скоростью 6000 об/мин?

- 100
- 50
- 250
- 200
- 150

От чего зависит КПД электрической машины?

- от первичного напряжения
- от величины потерь в стали и меди
- от величины скольжения
- от скорости вращения
- от направления вращения

Для чего служит коллектор в машинах постоянного тока? Для крепления обмоток ротор

- для выпрямления переменного ток
- для контакта со щеточным механизмом.
- для соединения роторной и статорной обмотки.
- для центровки якоря

Якорем называется:

- вращающаяся часть электрической машины
- часть электрической машины, в обмотке которой наводится ЭДС
- часть электрической машины, обмотка которой создает основной магнитный поток
- неподвижная часть электрической машины

Индуктором называется:

- вращающаяся часть электрической машины
- часть электрической машины, в обмотке которой наводится ЭДС
- часть электрической машины, обмотка которой создает основной магнитный поток
- неподвижная часть электрической машины

Основной магнитный поток машины постоянного тока создается:

- обмоткой возбуждения обмоткой якоря
- обмоткой добавочных полюсов компенсационной обмоткой
- Основной магнитный поток машины постоянного тока регулируется изменением:
 - тока якоря сопротивления цепи якоря
 - тока возбуждения полярности напряжения

Щеточно-коллекторный узел генератора постоянного тока служит для:

- выпрямления ЭДС
- повышения КПД машины
- поддержания направления и выравнивания величины момента
- поддержания полярности и выравнивания величины напряжения

Что такое обратимость машин постоянного тока?

- может вращаться в любую сторону
- может работать на любом токе
- может работать как генераторном, так и в двигательном режиме
- может работать на любом напряжении
- может работать на любой мощности

В генераторе постоянного тока независимого возбуждения при щетках, установленных по линии геометрической нейтрали, при постоянных токе возбуждения и скорости вращения приводного двигателя напряжение при росте тока якоря:

- уменьшается;
- увеличивается;
- остаётся постоянным;
- несколько увеличивается.

Добавочные полюса в генераторе постоянного тока ставят для:

- увеличения тормозного момента;
- улучшения коммутации;
- уменьшения металлоемкости;
- для помощи главным полюсам.

Частота вращения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения при уменьшении магнитного потока:

увеличивается;
 остается постоянной;
 уменьшается;
 остается почти постоянной.

Частота вращения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения при увеличении сопротивления, включенного в якорную цепь:

увеличивается;
 остается постоянной;
 уменьшается;

добавочное сопротивление не влияет на частоту вращения

Укажите способы улучшения коммутации в машинах постоянного тока

включение добавочного резистора в цепь якоря

применение специальных схем обмотки якоря

применение щеток с повышенным переходным сопротивлением

применение добавочных полюсов

установка щеток на физическую нейтраль

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Оценка курсового проекта является комплексной. При этом учитываются следующие факторы: актуальность выбранной темы; логичность методики расчета; свободное владение методикой расчета; культура оформления пояснительной записки; самостоятельность выводов. Все это суммируется в итоговую оценку.

Оценка результатов защиты курсового проекта осуществляется по бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Оценка «отлично» выставляется, когда работа содержит грамотно изложенную расчетную базу, характеризуется отсутствием ошибок в расчетах, логичным и последовательным изложением материала в пояснительной части. При защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы; свободно оперирует расчетными данными; легко отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, когда работа содержит грамотно изложенную расчетную базу, характеризуется отсутствием ошибок в расчетах, логичным и последовательным изложением материала в пояснительной части. □ При защите работы обучающийся показывает знания вопросов темы; без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда работа содержит расчетную базу, характеризуется наличием отдельных ошибок в расчетах. При защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда работа не содержит расчетную базу, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях, имеет значительные ошибки в расчетах. При защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

Прохождение контрольного мероприятия по защите курсового проекта считается выполненным успешно, если при его оценивании получена оценка не ниже «удовлетворительно».

Критерии оценивания ответа на экзамене

Оценка «отлично» выставляется, когда обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, когда обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем.

Прохождение контрольного мероприятия по сдаче экзамена считается выполненным успешно, если при его оценивании получена оценка не ниже «удовлетворительно».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Копылов И.П.	Электрические машины : учебник для бакалавров		Москва: Юрайт, 2012

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.2	Жуловян В.В.	Основы электромеханического преобразования энергии : учебник		Новосибирск: НГТУ, 2014
Л1.3	А. В. Дробов, В. Н. Галушко	Электрические машины: учебное пособие		Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024
Л1.4	Сотников В. В.	Электрические машины: учебное пособие		Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	В.М. Игнатович, Ш.С. Ройз	Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие		Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2013
Л2.2	Парамонова В.	Электрические машины : сборник задач		Москва : Альтаир МГАВТ, 2014
Л2.3	В.Я.Беспалов, Н.Ф.Котеленец	Электрические машины: учебное пособие		Москва: Академия, 2010
Л2.4	Саттаров Р.Р., Терегулов Т.Р., Валеев А.Р.	Электрические машины в примерах и задачах: учебное пособие		Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2024

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	М.Н. Давыдкин, С.Н.Басков	Электротехника и электроника: Лабораторный практикум		НФ НИТУ «МИСиС», 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	LMS НФ НИТУ "МИСИС"	https://moodle-nf.misis.ru/
----	---------------------	---

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	MATLAB & Simulink
П.2	SimInTech
П.3	Компас 3D V24
П.4	Microsoft Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr STUUseBnft

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

И.1	http://www.center.eneral.ru/products.html – продукция заводов России, производящих электрические машины и трансформаторы
И.2	https://www.electromechanics.ru - сайт "Электромеханика"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Вид	Оснащение
113	Учебная лаборатория (компьютерный класс)	Лаб	13 шт. - Компьютер в сборе; 1 шт. - Проектор универсальный Vivitek DH278; 1 шт. - Экран настенный 150x200; 1 шт. - Коммутатор D-Link 16 порт.; 1 шт. - Подвес для проектора; 1 шт. - Веб камера Logitech; 1 шт. - Кондиционер ; 13 шт. - Стол компьютерный; 2 шт. - Стол преподавательский; 7 шт. - Стулья; 12 шт. - Кресло; 1 шт. - Шкаф книжный; 12 шт. - Рулонные шторы; 1 шт. - Ученическая доска;

144	Учебная лаборатория	Лаб	<p>2 шт. - Комплект лабораторного оборудования для исследования и наладки электрических цепей;</p> <p>2 шт. - Комплект учебного оборудования для изучения электрических приводов;</p> <p>2 шт. - Лабораторный стенд для изучения основ автоматизации производства, программирования промышленных контроллеров и управления технологическими объектами;</p> <p>4 шт. - Лабораторный стенд для изучения программирования микроконтроллеров ПМ-ЛМ.;</p> <p>1 шт. - Лабораторный источник питания Mastech NY 3003-2;</p> <p>2 шт. - Лабораторный стенд "Автоматика на основе программируемого контроллера Siemens S7";</p> <p>4 шт. - Лабораторный стенд для изучения силовой электроники и преобразователь техники "Преобразователь техники";</p> <p>1 шт. - Осциллограф FLK-123/001;</p> <p>1 шт. - Осциллограф GOS-620 FG;</p> <p>1 шт. - Типовой комплект учебного оборудования "Программирование микроконтроллеров "ПМ-ЛМ 4 рабочих места;</p> <p>1 шт. - Тормовоздушная паяльная станция lukey-852+;</p> <p>9 шт. - Стол студенческий;</p> <p>13 шт. - Стул;</p> <p>2 шт. - Шкаф книжный;</p> <p>2 шт. - Ученическая доска.</p>
-----	---------------------	-----	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В процессе изучения дисциплины выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа обучающимся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется обучающимся инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные обучающимися работы и т. п. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности обучающегося. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических, лабораторных занятиях.